DEDALO® CERAMICHE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 001CPR2013-07-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo	Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5$ %
2. Usi previsti	Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
3. Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n° 45, 42013 Casalgrande (RE), Italy
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto	Sistema 4

5. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	$A1_{fl}$ - A1	EN 14411: 2012
Cessione di sostanze pericolose: - Cadmio - Piombo	 NPD NPD	
Resistenza alla flessione: spessore ≥ 7,5 mm spessore < 7,5 mm	 ≥ 1300 N ≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza all'adesione per: Adesivi cementizi (tipo C2)	 ≥ 0,5 N/mm^2	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	
Durabilità per: - usi interni - usi esterni: gelo/disgelo	 Conforme Conforme	

6. Dichiarazione	Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 5. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

LUOGO E DATA
SASSUOLO 11/04/2024

LUCA CIRILLO

DEDALO® CERAMICHE

TABELLA SCIVOLOSITA'

METODO DI PROVA UTILIZZATO	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	DIN EN 16165
SERIE	**VALORE/CLASSE**	
New Metal	NPD	R9
New Metal GRIP	> 0,40	R11


DEDALO®
CERAMICHE